IDROLESS™

PINTURA PARA TEJADOS PAINT NEW ROOF

Pintura con nanotecnología para la renovación de tejados. Se puede aplicar sobre teja, pizarra, fibrocemento, hormigón, piedra, metal, etc.

Propiedades:

Es un repelente al agua protector para la renovación de los tejados:

- Sin disolventes
- Resistente al agua, deja transpirar el soporte
- Acción fungicida
- Puede ser también aplicado sobre soporte húmedo
- No ataca las superficies metálicas
- Excelente resistencia a la lluvia, la nieve, los rayos UV, granizo, etc.
- Muy alta durabilidad

Características:

Apariencia	Líquido Coloreado
Naturaleza química	Emulsión acrilica de nanosiloxanos
Peso específico	1,25 ± 0,05 g/ml
pH	7 - 9

Estabilidad de almacenamiento:

Estable durante 12 meses si se mantiene en su envase original sellado. Agitar antes de usarlo.

Aplicación:

Puede ser aplicado en las tejas, cemento, terracota, fibra-cemento, piedra, metal, pizarra, etc.

Limpiar sobre superficies limpias de polvo y libre de grasa.

La aplicación se lleva a cabo generalmente con pistola airless, aunque puede utilizarse también brocha o rodillo.

Dosis:

Aplicar 2 capas de 300-400 g/m2 de producto cada una

Carta de colores:

PAINT NEW ROOF se distribuye en diferentes colores según carta:

- Gris
- Siena
- Rojo Cardenal
- Arcilla
- Cuero
- Marrón oscurro
- Etc.

Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a Agosto de 2016. Idroless™ marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.

www.idroless.com +34 981 93 88 92 info@idroless.com