IDROLESS™

CREAMSILAN 80-600

Gel en crema a base de silanos, indicado para la formación de barreras químicas contra el ascenso capilar de la humedad.

Propiedades:

CREAMSILAN80-600 es una crema concentrada a base de silanos fórmula para la formación de barreras químicas - por inyección en paredes- contra la ascensión capilar de la humedad en las paredes de piedra, ladrillo, piedra arenisca, hormigón.

El gel tiene una buena distribución y forma una barrera química, evitando así que la humedad ascienda a través de los poros.

CREAMSILAN80-600 también combate la formación de eflorescencias en la pared y no cambia las propiedades de transpiración del soporte.

Características:

Apariencia	Gel translúcido blanquecino
Naturaleza química	Silanos
pH	aprox. 7
Contenido activo	80 %
Compatibilidad	Materiales alcalinos

Aplicación

CREAMSILAN 80-600 tiene que ser inyectado en la pared mediante inyectores apropiados.

En general, la pared tiene que ser perforado en 15 cm del fondo. La profundidad del agujero generalmente es de 12 cm y el diámetro del agujero es de 12 mm. La distancia entre ejes entre los agujeros suele ser de 15 cm.

No es adecuado para la impermeabilización de yeso.

Dosis:

La dosificación de CREAMSILAN80-600 depende del espesor de la pared.

Generalmente, 1,5 kg de producto por 5 metros de pared se utilizan para una pared de 9 pulgadas.

Sin embargo la cantidad adecuada tiene que ser determinada mediante ensayos preliminares.

Certificación:

CREAMSILAN80-600 ha sido certificado por la CSTC método contra la humedad capilar ascendente en la albañilería. La clasificación final es de clase A, que es la clase más eficiente.

Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a Agosto de 2016. Idroless™ marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.

www.idroless.com +34 981 93 88 92 info@idroless.com