IDROLESS™

MAGIC TERRACE

Impermeabilizande de terrazas y balcones definitivo

Impermeabilizante liquido a base de resinas en disolvente, de alta penetración, incoloro y no filmógeno, para impermeabilizaciones eficaces, rápidas y económicas de terrazas y balcones con solado, plaqueta/baldosa, hormigón, piedra natural, ladrillo cara vista, morteros, prefabricados de hormigón, enlucidos, etc, sin necesidad de remover el pavimento existente.

Propiedades:

No provoca cambios en el aspecto del soporte ni virajes cromáticos, manteniendo la transpirabilidad al vapor de agua del soporte. No es necesaria aplicación por profesionales, el mismo usuario particular puede realizarla sin problema.

El soporte tratado será transitable una vez bien seco el producto tras aprox unas 2 horas desde la aplicación.

Características:

Magic Terrace, es un impermeabilizante de muy fácil aplicación: se aplica a pulverizador, cepillo, rodillo o fregona sobre superficies limpias y secas para eliminar el problema de las filtraciones.

El componente impermeabilizante de Magic Terrace, penetra en profundidad en rejuntados y finas grietas. En contacto con el aire, se produce una reacción de polimerización que sella e impermeabiliza cada discontinuidad o imperfección en la que haya penetrado.

Esta reacción de polimerización es estable perdurable en el tiempo y no pierde propiedades. La duración de la impermeabilidad del producto, si no hay movimientos dinámicos ni dilataciones o accidentes sísmicos, es normalmente superior a 10 años.

Magic Terrace al no ser filmógeno y no crear película superficial no sufrirá: desgarros, grietas, deterioros, etc. Tampoco amarillea por efecto de los rayos UV.

Los rejuntados de la plaqueta o solado tratados con Magic Terrace antes de iniciar la aplicación, deberán estar exentos de moho, musgos, líquenes, aceites, grasas u otros.

Aplicación:

Preparación de la superficie.

Las superficies deberán tener una óptima consistencia, estar limpias, sin suciedad, polvo etc. Las juntas de las baldosas o plaquetas, deberán ser lavadas con detergentes ácidos o alcalinos de existir eflorescencias u otros contaminanates. Lavar las superficies con agua a presión..

Las faltas en rejuntados o huecos deberán ser rellenadas y rejuntadas antes de la aplicación, dejando secar y curar perfectamente estos parches.

De existir juntas de dilatación perimetrales, muy frecuentes en los bordes y que supone un encuentro entre la plaqueta de la terraza y borde de piedra, granito u otro material, debería ser rellenada y sellada con un polimero elástico MS.

Aplicación.

Ir vertiendo pequeñas cantidades de producto a la vez y repartirlo uniformemente por toda la superficie con un pulverizador, hasta la completa impregnación del soporte. Colocar con particular atención en zonas menos accesibles y más desfavorables, mediante la utilización de un pincel a cerdas largas o de una esponja (aristas, ángulos, umbrales, chimeneas, desagues, etc.).

Dejar actuar el producto durante unos 60 minutos. No dejando transcurrir nunca más de 120 minutos desde la aplicación, arrastrar el producto sobrante y no absorbido por la superficie con un trapo o fregona mojados en disolvente nitro.

Consumo: aprox 0.130 l/m², variable según la absorción del soporte y aplicación.

Por término medio con 1 litro de producto es posible tratar superficies de 7 a 12 m².

Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a Agosto de 2016. Idroless™ marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.

www.idroless.com +34 981 93 88 92 info@idroless.com