



PINTURA DE SILICATO AISLANTE TÉRMICA

Pintura de silicatos de potasio diseñada para aplicar tanto en interiores como exteriores. Solución contra la condensación y las humedades, mejorando la eficiencia térmica y garantizando la transpirabilidad del soporte. Crea un aislamiento térmico evitando la pérdida de calor y la entrada de frío.

Propiedades:

- Pintura termo-aislante.
- Apta para interior y exterior.
- Mejora la eficiencia térmica.
- Impide humedades por condensación.
- Rompe puentes térmico y evita la pérdida de calor en interiores.
- Gran adherencia a cualquier tipo de soporte.
- Transpirable: permite el paso del vapor del agua.

Preparación de la superficie:

SOPORTES PINTADOS CON PINTURA DE SILICATO:

Limpiar en profundidad las manchas y pintar directamente con la Pintura de Silicato Aislante Térmica de Idroless.

SOPORTES NUEVOS:

Aplicar un fijador antes de aplicar la pintura de silicato.

SOPORTES VIEJOS:

Retirar las pinturas anteriores, aplicar una capa previa de imprimación.

Aplicación:

La Pintura de Silicato se aplica con brocha, rodillo o pulverizador en dos capas. La primera mano debe estar diluida con agua. Las cantidades varían según la herramienta de pintado que se escoja.

Rendimiento:

0,18-0,25 l/m²

Características:

- Sin disolventes.
- Secado al tacto a 20°C: 1-2h
- Curado total a 20°C: 24h.
- Aplicación: 2 capas.

Conservación y almacenaje:

Conservar durante 12 meses en su embalaje original. Proteger del congelamiento. Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento puede resultar una pérdida del rendimiento realógico.

Seguridad, salud y medio ambiente:

Evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar en caso de temperaturas extremas. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.



Ficha técnica con fin informativo para proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a Agosto de 2016. Idroless™ marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.