IDROLESS™



SELLADOR HIDROEXPANSIVO

Masilla hidroexpansiva en cartucho para el sellado hermético y estanco de filtraciones de agua. Frena el paso del agua creando un tapón a presión dentro de grietas o juntas. Al entrar en contacto con el agua se expande, impidiendo el paso de esta. Vuelve a su tamaño original cuando se seca.

Propiedades:

•Hidroexpansivo: aumenta su volumen hasta el 400% al entrar en contacto con el agua.
•Elástico e impermeable.
•Gran adherencia.
•Sella agujeros difíciles: grietas profundas, fisuras o zonas subterráneas con mucha humedad.
•Resistente a la tracción y los rayos UV.
•Recomendado para juntas, agujeros, pasacables, fisuras...
•No pierde sus características con el paso del tiempo.

Aplicación:

Antes de aplicar el producto se debe limpiar la superficie a tratar. Retirar restos de aceites, grasas o material que se pueda desprender.
Se aplica el sellador cortando la punta del cartucho, dejando unos 8mm de diámtero. La aplicación se realiza con una pistola aplicadora o espátula.
Posteriormente, debe ser recubierto con una capa de mortero o cemento.

Rendimiento:

300cc/m

Características:

•Color: rojo
•No inflamable.
•Hidroexpansividad: +400%.
•Consistencia: pasta/masilla.

Conservación y almacenaje:

Conservación durante 9 meses en su embalaje original. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Seguridad, salud y medio ambiente:

Evite el contacto con los y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar en caso de temperaturas extremas. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado. Aseguro el transporte adecuado del producto. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a Agosto de 2016. Idroless™ marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.

www.idroless.com +34 981 93 88 92 info@idroless.com